

# 製品ラインナップ紹介



## 家庭用蓄電システム

12kw家庭用



## 小・中型産業用電池システム

産業用小型



産業用中型



## 大型産業用電池システム

2.7大型空冷



3.4大型液冷



- ・台湾製
- ・競争的な価格
- ・高品質&安全

	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ	パラメータ
セル定格容量	30Ah	30Ah	154 Ah	154 Ah	300Ah
定格容量	12.2kWh	36kWh	109.68kWh	2716kWh	3421kWh
定格電圧	409.6Vdc	409.6Vdc	819.2Vdc	1126.4Vdc	1267Vdc
最大充電Cレート	0.5C @ 25°C	0.5C @ 25°C	0.5C @ 25°C	0.5C @ 25°C	0.5C @ 25°C
最大放電Cレート	0.5C @ 25°C	0.5C @ 25°C	0.5C @ 25°C	0.5C @ 25°C	0.5C @ 25°C
	環境仕様	環境仕様	環境仕様	環境仕様	環境仕様
動作温度範囲	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~55°C	-20°C~55°C	-20°C~55°C
湿度	25~95%	25~95%	0~95%	0~95%	0~95%
保護等級	IP55	IP55	IP54	IP54	IP54
冷却方式	自然空冷	自然空冷	空冷	空冷	液冷
標高の許容範囲	-	-	<2000m	<2000m	<2000m
	構造	構造	構造	構造	構造
サイズ(W x D x H)	1010 x 580 x 300 mm	1010 x 580 x 300 mm	1000 x 1250 x 2550 mm	6058 x 2938 x 2896 mm	6058 x 2438 x 2896 mm
重量	151 kg	151 kg*3	1325 kg	~36t	~37t
電池ラック	-	-	-	18	9
	その他	その他	その他	その他	その他
通信方式	RS485	CAN, RS485	CAN, RS485	CAN, RS485	CAN, RS485
認証	JIS C 8715、S-JET 4412	JIS C 8715、S-JET 4412	UL1973/UL9540	UL1973/UL9540a/UL9540	UL1973/UL9540a/UL9540/IEC 62619